



**Gehäusemaße, gültig für alle Kombinationen / Body dimensions valid for all combinations**

DN mm	LW mm	L1 mm	B mm	B* mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H4 mm	M	SW mm
15	15	48	38	48,5	62	46	12	19	M6	12
20	20	61	49	58,5	73	57	12	24,5	M6	14
25	24	65	58	63,5	79	63	12	28	M6	14
32	32	80	76	88,5	104	84	13,5	38	M8	17
40	38	85	83		111	92	13,5	41,5	M8	17
50	48	100	100		130	111	13,5	50	M8	19



**Flange dimensions, face to face according DIN 3202-F4**

	DN mm	L mm	D mm	k mm	d4 mm	f mm	b mm	d2 mm	n	Gew./weight kg
PN 10/16	15	115	95	65	45	2	14	14	4	2
	20	120	105	75	58	2	16	14	4	3,5
	25	125	115	85	68	2	16	14	4	4,2
	32	130	140	100	78	2	16	18	4	6,5
	40	140	150	110	88	3	16	18	4	7,5
	50	150	165	125	102	3	18	18	4	10,6
PN 25/40	15	115	95	65	45	2	16	14	4	2,2
	20	120	105	75	58	2	18	14	4	3,7
	25	125	115	85	68	2	18	14	4	4,5
	32	130	140	100	78	2	18	18	4	6,8
	40	140	150	110	88	3	18	18	4	8,2
	50	150	165	125	102	3	20	18	4	11,2

**Flange dimensions, face to face according DIN 3202-F1**

	DN mm	L mm	D mm	k mm	d4 mm	f mm	b mm	d2 mm	n	Gew./weight kg
PN 10/16	15	130	95	65	45	2	14	14	4	2,1
	20	150	105	75	58	2	14	14	4	3,6
	25	160	115	85	68	2	16	14	4	4,3
	32	180	140	100	78	2	16	18	4	6,6
	40	200	150	110	88	3	16	18	4	7,7
	50	230	165	125	102	3	18	18	4	10,8
PN 25/40	15	130	95	65	45	2	16	14	4	2,3
	20	150	105	75	58	2	18	14	4	3,8
	25	160	115	85	68	2	18	14	4	4,6
	32	180	140	100	78	2	18	18	4	6,9
	40	200	150	110	88	3	18	18	4	8,4
	50	230	165	125	102	3	20	18	4	11,4
PN 63	50	230	180	135	102	3	26	22	4	15,3
PN 63/100	15	130	105	75	45	2	20	14	4	3,3
	25	160	140	100	68	2	24	18	4	7,3
	40	200	170	125	88	3	26	22	4	12,5
	50*	230	195	145	102	3	28	26	4	18,2
PN 160	15	130	105	75	45	2	20	14	4	3,3
	25	160	140	100	68	2	24	18	4	7,3
	40	200	170	125	88	3	28	22	4	12,9
	50	230	195	145	102	3	30	26	4	18,7
PN 250	15	130	130	90	45	2	26	18	4	5,8
	25	160	150	105	68	2	28	22	4	9,2
	40	200	185	135	88	3	34	26	4	17
	50	230	200	150	102	3	38	26	8	21,6
PN 315	15	130	130	90	45	2	26	18	4	5,8
	25	160	160	115	68	2	34	22	4	12
	40	200	195	145	88	3	38	26	4	20,7
	50	230	210	160	102	3	42	26	8	26,7
PN 400	15	130	145	100	45	2	30	22	4	8
	25	160	180	130	68	2	38	26	4	16,8
	40	200	220	165	88	3	48	30	4	32
	50	230	235	180	102	3	52	30	8	39,5

\*Nur PN 100 / Only PN 100

Subject to technical changes without notice

Edition 1-1097-/1.1



A-1230 Wien, POB 63, Akazieng. 36

Tel.: ++43 / 1 / 699 96 00-0  
Fax: ++43 / 1 / 699 96 40

E-mail: [brunnbauer@brunnbauer.at](mailto:brunnbauer@brunnbauer.at)  
Internet: [www.brunnbauer.at](http://www.brunnbauer.at)

**BRUNNBAUER-ARMATUREN**  
**Produktionsgesellschaft m.b.H.**

**Flange dimensions according ANSI, RF, RTJ**

	DN mm	L (RF) mm	L (RTJ) mm	D mm	k mm	g mm	f mm	b mm	l mm	n	Gew./weight kg
ANSI 150	15	108	119	88,9	60,5	35,1	1,6	11,2	15,7	4	1,9
	20	117,5	130	98,6	69,9	42,9	1,6	12,7	15,7	4	3
	25	127	139,7	108	79,2	50,8	1,6	14,2	15,7	4	4,1
	40	165,1	177,8	127	98,6	73,2	1,6	17,5	15,7	4	7,6
	50	177,8	190,5	152,4	120,7	91,9	1,6	19	19	4	11,2
ANSI 300	15	139,7	150,8	95,2	66,5	35,1	1,6	14,2	15,7	4	2,3
	20	152,4	167,6	117,3	82,5	42,9	1,6	15,7	19	4	4
	25	165,1	177,8	123,9	88,9	50,8	1,6	17,5	19	4	5,1
	40	190,5	203,2	155,4	114,3	73,2	1,6	20,6	22,3	4	10
	50	215,9	231,8	165,1	127	91,9	1,6	22,3	19	8	12,9
ANSI 600	15	165,1	163,5	95,3	66,5	35,1	6,4	14,2	15,7	4	2,6
	20	190,5	190,5	117,3	82,6	42,9	6,4	15,7	19	4	4,5
	25	215,9	215,9	124	88,9	50,8	6,4	17,5	19	4	5,6
	40	241,3	241,3	155,4	114,3	73,2	6,4	22,4	22,4	4	11,2
	50	292,1	295,3	165,1	127	91,9	6,4	25,4	19	8	14,8
ANSI 1500	15	215,9	215,9	120,6	82,5	35,1	6,4	22,3	22,3	4	5
	20	228,9	228,6	130	88,9	42,9	6,4	25,4	22,3	4	6,8
	25	254	254	149,3	101,6	50,8	6,4	28,4	25,4	4	9,8
	40	304,8	304,8	177,8	123,9	73,2	6,4	31,7	28,4	4	17,5
	50	368,3	371,5	215,9	165,1	91,9	6,4	38,1	25,4	8	28,5
ANSI 2500	15	263,5	263,5	133,4	88,5	35,1	6,4	30,2	22,3	4	9
	20	273	273	139,7	95,3	42,9	6,4	31,8	22,3	4	11,5
	25	308	308	158,8	108	50,8	6,4	35,1	25,4	4	14,8
	40	384,2	387,4	203,2	146,1	73,2	6,4	44,5	31,8	4	29,5
	50	450,9	454	235	171,5	91,9	6,4	50,8	28,4	8	43

